

# ANSI POMPASI

## — Uygulama alanları:

\* Kimyasal süreç, petrokimya sanayi,  
petrol rafinerileri, diğer kimyasal sanayi vb.

## — Özellikleri:

\* ANSI B73.1M standardına tam uyum  
\* Açık tip pervanenin hassas dökümüyle yüksek verim ve düşük NPSHr  
\* GERİ PULL-OUT yapısıyla kolay montaj  
\* Pervanenin boşluk ayarı, yatak muhafazasının kontrol edilmesiyle mümkündür.  
\* Ağır hizmet tasarımı

## — Pompa materyalleri:

\* Dökme demir  
\* Paslanmaz çelik  
\* Özel alaşım (ALLOY-20, HASTELLOY, TITANIUM)

## — Teknik özellikler:

\* Pompa kapasitesi: ~ 1000 m<sup>3</sup>/saat  
\* Basma yüksekliği: ~ 230m  
\* Flanş çapı:  $\Phi 25 \sim \Phi 250$   
\* Devir: C.W (Tahrik milinden pompaya göre)  
\* Mil sızdırmazlık sistemi: Mekanik salmastra ve salmastralı salmastra ile uygulanabilir.  
\* Yağlama tipi: Yağ banyosu türü

